

NEFX

s o d a



The world smallest water dispenser
Il Frigogasatore più piccolo e compatto al mondo

Nex Soda is the smallest domestic dispenser in the market which allows you to have cold, room temperature and sparkling water directly at home.

It has a modern microfiltration system which eliminates any remaining chlorine, heavy metals, substances volatile organic and hydrocarbons.

The result is a filtered water at the moment, rich in all its beneficial components for our body.

- *Nex Soda* è il Frigogasatore domestico più piccolo presente sul mercato. Ti permette di avere acqua fredda, a temperatura ambiente e gasata direttamente a casa tua

Grazie ad un moderno sistema di microfiltrazione, elimina residui di cloro, metalli pesanti, sostanze organiche in eccesso compresi idrocarburi.

Il risultato è un'acqua filtrata al momento, ricca di componenti benefici per il nostro organismo





Three kinds of water. Only one equipment
Tre tipi di Acqua un solo impianto

Cold water
Acqua Fredda

Room temperature water
Acqua a Temperatura Ambiente

Sparkling water
Acqua Gasata





With *Nex Soda* you will have an endless high quality water reserve directly at home. Drink it or use it to prepare infusions and teas, cook pasta or wash vegetables.

Its size and design allow you to take and install your system wherever you want: on the beach, the mountains, a camping site, your holiday home or the office.

Con *Nex Soda* avrai una riserva inesauribile di alta qualità direttamente a casa tua. Bevila ed usala per preparare infusi o caffè, cuocere la pasta o le verdure


Le sue dimensioni ed il suo design ti consentono di installare il tuo impianto dove vuoi dalla spiaggia alla montagna, a un camping, o nella tua casa delle vacanze o in un'officina.





Type of control: temperature probe.
Water inlet connection: 1/4 "
CO₂ inlet connection: 5/16" (8mm)
Dimensions (A x B x C in mm): 370 x 450 x 170
Cooling power: 100W
Cooling capacity: 3 l / h
Sparkling water: 6 l / h
Cooling gas: R134a (110 gr)
Weight: 18,5 kg
Power supply: 220-240V / 50Hz

Tipo di controllo: Sonda di Temperatura.
Conessioni di ingresso acqua da 1/4"
Conessione Ingresso CO₂: 5/16" (8mm)
Dimensione (A x B x C in mm): 370 x 450 x 170
Potenza Refrigerante: 100W
Capacità di Refrigerazione: 3 l/h
Acqua Gasata: 6 l/h
Gas refrigerante: R134a (110 gr)
Peso Impianto: 18,5 kg
Alimentazione Elettrica: 220-240V/50Hz



COLD WATER
ACQUA FREDDA



ROOM TEMP. WATER
ACQUA AMBIENTE



SPARKLING WATER
ACQUA GASATA



TOUCH BUTTONS
PULSANTI TOUCH



TEMPERATURE INDICATOR
INDICATORE DI TEMPERATURA



QUICK CONNECTIOS
CONESIONI RAPIDE



SECURITY VALVE
VÁLVOLA DI SICUREZZA



VENTILATION SYSTEM
SISTEMA DE VENTILAZIONE



TABLE SYSTEM
IMPIANTO SOPRABANCO



CARBONATOR PUMP
POMPA CARBONATORE



NEX GROUP

WWW.NEXGROUP.IT



WLG (B-60326279), is member of the Water Quality Association.



ACCREDITED BY ENAC
Certif. nº 345200/14/0712

The trading of water treatment and household appliances as well as designing and teaching of non-official training courses related with its technology are certified and comply with the UNE-ISO-9001 far WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) is an Aqua España member, who belongs Aqua Europa (Federation of European nation associations).



WLG (B-60326279), has the rights granted for Authorized Economic Operator with number ESAE0F1800000806 and 13/02/2018 as a date of entry of the authorization.